

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 15,000 BTU/H

Wall Mount / Unité murale - EMC

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Warranty / Garantie

1 Year Parts & 5 Years Compressor /
1 an de pièces et 5 ans de compresseur

When combined with Elios outdoor unit. Terms & Conditions Apply. /
Lorsqu'il est combiné avec une unité extérieure Elios. Conditions s'appliquent.

Model / Modèle

Indoor / Intérieure EWHMA15C2AS1

Nominal Capacity / Capacité nominale

Cooling / Climatisation (Btu/h) 15000

Heating / Chauffage (Btu/h) 15000

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po) 1/4

Gas (in.) / Gaz (po) 1/2

Conn. Type / Type de connexion Flared / évasé

Refrigerant Type / Type de réfrigérant R454B

Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm) 16

Dimensions & Weights / Dimensions & poids

Indoor / Intérieure	Net (WxDxH; in.) / (LxPxH; po)	42.60x9.21x13.27	
	Gross (WxDxH; in.) / Brut (LxPxH; po)	45.47x16.34x12.4	
		lb	kg
	Net Wt / Poids net	30.42	13.8
	Gross Wt / Poids brut	39.68	18

Included Accessories / Accessoires inclus

RG10R(M2S)/BGFFU1 Remote Controller / Télécommande

Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐

Construction ☐

Reference / Référence ☐

Date:

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :



Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié ¹



Electrical / Électrique

Power (From ODU) / Alimentation (par unité ext.) (V/Ph/Hz) 208-230/1/60

Voltage Range / Plage de tension (V) 187-253

Fan / Ventilateur ²

Indoor / Intérieure	Turbo	High / Haut	Med. / Moy.	Low / Bas
CFM	759	500	441	370
dB(A)	54.5	45	40	24.5

Indoor ESP Range / Plage PSE intérieur (inWG)

Indoor Moisture Removal /
Élim. de l'humidité intérieure (l/h) 1.8

Key Features / Caractéristiques principales

IDU with Refrigerant Detection Sensor / INT. avec capteur de détection de réfrigérant	☒
--	-------------------------------------

Optional Accessories / Accessoires en option ³

KJRLAACN1 Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALN* Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
KJRSAALW* Wired Ctrl/Contrôleur câblé	☐
MI3C1 24V Mini Interface / Mini interface 24V	☐
WF0C1 Wi-Fi Dongle / Clé Wi-Fi	☐
	☐
	☐

Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

22022011022061